

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2012r.

Obiekt : Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2012r.

Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2012r.

Inwestor : Gmina Żelazków
Żelazków 138, 62-817 Żelazków

Wykonawca : NOWBUD Norbert Wawrzyniak
ul. Widok 101/75, 62-800 Kalisz

Opracował : NOWBUD Norbert Wawrzyniak

Data : 2012-01-31

Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2012r.

Budowa : Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2012r.

Obiekt : Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2012r.

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	KNR 231-1101-03-00 IGM Warszawa Remont częściowy nawierzchni tłuczniowych, destruktem bitumicznym (analogia)/tłuczniem o frakcji 0/31,5mm, zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o głębokości: do 5 cm (pozycja obejmuje dowóz kruszywa oraz jego wbudowanie) destrukt bitumiczny - analogia: 1250 = kruszywo łamane o frakcji 0/31,5mm: 450 = Razem przedmiar =	1 700,000 1 250,000 450,000 1 700,000	m2 m2
2.	KNR 231-1101-04-00 IGM Warszawa Remont częściowy nawierzchni tłuczniowych, destruktem bitumicznym (analogia)/tłuczniem o frakcji 0/31,5mm, zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o głębokości: ponad 5 cm (pozycja obejmuje dowóz kruszywa oraz jego wbudowanie), dodatek za każdy dalszy 1 cm - średnia łączna grubość uzupełnienia podbudowy to 8cm - krotność 3 destrukt bitumiczny - analogia: 1250 = kruszywo łamane o frakcji 0/31,5mm: 450 = Razem przedmiar =	1 700,000 1 250,000 450,000 1 700,000	m2 m2
3.	KNR 231-1106-01-10 IGM Warszawa Remont częściowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej zamkniętej dla warstwy ścieralnej o stabilności 8kN i frakcji kruszywa 0/12,8mm, pochodzącej bezpośrednio z otaczarki, z mechanicznym obcięciem krawędzi (wywóz i miejsce składowania pozyskanego rumoszu zapewnia Wykonawca robót) - szczegółowy zakres remontu stanowi oddzielne opracowanie 116.43 = Razem przedmiar =	116,430 116,430 116,430	t t
4.	KNR 231-1002-01-00 IGM Warszawa Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji: 2-5 mm (ilość kruszywa 5 dm3/m2)	2 970,000	m2
5.	KNR 231-1404-06-00 IGM Warszawa Oczyszczenie z namułu przepustów przy zamuleniu do 0,5 średnicy: 1,5 m	1,500	m
6.	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (w pozycji należy uwzględnić wykonanie rowku pod krawężnik, mechaniczne zagęszczenie podłoża, wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C10/15, ustawienie w/w krawężnika, obsypanie krawężnika po zewnętrznej jego stronie gruntem rodzimym, wywizienie ewentualnego nadmiaru gruntu pozostałego po robotach ziemnych)	15,000	m

--- Koniec wydruku przedmiaru ---