

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Drogi gminy Żelazków

Obiekt : Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2010r.

## Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

**WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : ..... zł**

Słownie : .....

.....

### WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M + Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

Podstawa wyceny : .....

Poziom cen : .....

Opracowanie : ..... Data : ..... / ..... / .....

Sprawdził : ..... Data : ..... / ..... / .....

**Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych**

Budowa : Drogi gminy Żelazków

Obiekt : Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2010r.

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M+ Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

Data : 2010-03-18

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
-----	---------------------	----------------

-----  
.....

**Razem :**

.....

**KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :**

.....

**Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych**

Budowa : Drogi gminy Żelazków

Obiekt : Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2010r.

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M+ Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

Data : 2010-03-18

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
1.	<b>KNR 231-1101-03-00 IGM Warszawa</b> Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem o frakcji kruszywa 0-31,5mm, zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o głębokości: do 5 cm (wraz z dowozem kruszywa w miejsce wbudowania)	<b>30,000 m2</b>		.....	.....
2.	<b>KNR 231-1101-04-00 IGM Warszawa</b> Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, tłuczniem o frakcji kruszywa 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie, przy wybojach o głębokości: ponad 5 cm, dodatek za każdy dalszy 1 cm - KROTNOŚĆ 5 (wraz z dowozem kruszywa w miejsce wbudowania)	<b>30,000 m2</b>		.....	.....
3.	<b>KNR 231-1106-01-10 IGM Warszawa</b> Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej zamkniętej dla w-wy ścieralnej o stabilności 8KN i frakcji kruszywa 0/8mm, pochodzącej bezpośrednio z otaczarki, z mechanicznym obcięciem krawędzi (wywóz i miejsce składowania pozyskanego rumoszu zapewnia Wykonawca)	<b>94,708 t</b>		.....	.....
4.	<b>KNR 231-1002-01-00 IGM Warszawa</b> Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji: 2-5 mm (ilość kruszywa 5 dm3/m2)	<b>1 300,000 m2</b>		.....	.....
<b>KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT</b>					.....